

Ürün Bilgi Föyü  
Düzenleme 25.02.2009  
Revizyon No: 0  
Identification no  
01 07 01 01 001 00 00109  
Sika@Monoplug

# Sika® Monoplug

Çimento esaslı, hızlı priz alan tıkaç harcı

<b>Ürün Tanımı</b>	Sika® Monoplug su sızıntılarının durdurulmasında kullanılan çimento esaslı hızlı priz alan tıkaç harcıdır.
<b>Kullanım Alanları</b>	Sika® Monoplug şiddetli su sızıntısı olan aşağıdaki yerlerde yalıtım amacı ile kullanılır; n Temeller n Bodrumlar n Asansör kuyuları n Yer altı garajları ve depoları n Su depoları ve tankların iç ve dış betonarme duvarları n Rezervuarlar, drenaj sistemleri, tüneller
<b>Özellikleri / Avantajları</b>	n Kuru olarak veya yeterli miktarda su ile karıştırılıp harç olmak üzere her iki şekilde de uygulanabilir n Su sızıntılarını çok hızlı durdurur n Kullanıma hazırdır n Klorür içermez, donatıya zarar vermez
<b>Ürün Bilgileri</b>	
<b>Yapı</b>	
<b>Görünüm / Renk</b>	Toz, gri
<b>Ambalaj</b>	5 ve 20 kg plastik bidon
<b>Depolama</b>	
<b>Depolama Koşulları / Raf Ömrü</b>	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru ve serin şartlarda doğru bir şekilde saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 6 ay kullanıma uygundur.
<b>Teknik Bilgi</b>	
<b>Kimyasal Yapı</b>	Çimento esaslı toz

Construction



## Sistem Bilgileri

### Uygulama Detayları

**Yüzey Kalitesi / Hazırlığı** Uygulama yapılacak yüzey yağ, harç, toz ve çiçeklenme kalıntılarında arındırılmış ve temiz olmalıdır. Su sızıntısının basınçlı olması durumunda, yüzeyden gelen su uygulama öncesinde bir boru vasıtasıyla drene edilmelidir.

### Uygulama Koşulları / Limitler

**Yüzey Sıcaklığı** En az +5 °C, en fazla +30 °C

**Çevre Sıcaklığı** En az +5 °C, en fazla +30 °C

### Uygulama Talimatları

**Uygulama Metodu / Ekipmanlar** Toz veya harç halinde uygulanabilir. Harç olarak uygulama için, ürünü su ile karıştırarak sızıntı olan alana uygulayınız. Kuru olarak uygulama için, toz ürünü sızıntı olan alana elinizle doğrudan uygulayınız, malzeme sertleşinceye kadar bastırınız.

**Ekipmanların Temizliği** Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra temiz su ile yıkayınız. Sertleşen / kürünü alan malzeme ancak mekanik olarak temizlenebilir.

**Uygulama Notları / Sınırlamalar** Ürün hızlı sertleştiğinden, uygulama için az miktarda ürün ve su karıştırılmalıdır. Paketi açılan ürün bir hafta içinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında koruyucu gözlük ve eldiven takınız. Sertleşmiş malzemeyi kullanmayınız.

**Notlar** Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

**Yerel Sınırlamalar** Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

**Sağlık ve Güvenlik Bilgileri** Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdır.

**Yasal Notlar** Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika® sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.



Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.  
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J-7  
Parsel, Aydınli, Orhanlı Mevkii,  
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Çağrı Merkezi  
Telefon  
Faks  
bilgi@tr.sika.com

+90 216 444 74 52  
+90 216 581 06 00  
+90 216 581 06 99  
www.sika.com.tr

